

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ.: 015

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

ΚΑ

2. Προβλεπόμενη χρήση:

**Αδρανή Υλικών Σταθεροποιημένων Με Υδραυλικές Κονίες ή μη
Σταθεροποιημένων για Χρήση στα Τεχνικά Έργα και την Οδοποιία – Αδρανή
Θεμέλιου Οδοστρώματος**

3. Κατασκευαστής:

**Μ.Σ. (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ
P.O.Box 54214**

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

Δεν υπάρχει

5. Σύστημα AVCP:

Σύστημα 2+

6. Α) Εναρμονισμένα πρότυπα:

CYS EN 13242:2002

Β) Κοινοποιημένος οργανισμός:

Κυπριακή Εταιρία Πιστοποίησης (ΚΕΠ)

Γ) Αρ. ταυτοποίησης Οργανισμού:

2010

7. Δηλωθείσα επίδοση:

Ουσιώδης Χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Σχήμα αδρανών	FI ₂₀	EN13242:2002
Μέγεθος αδρανών	0/32 G _A 75	
Ανοχές	GT _A 25	
Πυκνότητα αδρανών	≥ 2Mg/m ³	
Καθαρότητα		
Περιεκτικότητα σε παιπάλη	f ₉	
Ποιότητα παιπάλης	MB≤10g/Kg ή SE≥30%	
Ποσοστό θραυστών επιφανειών	C _{90/3}	
Αντοχή σε κατακερματισμό / κρούση	LA ₃₅	
Σταθερότητα όγκου	VNR	
Απορροφητικότητα σε νερό / Αναρρόφηση νερού	NPD	
Σύνθεση / περιεκτικότητα	–	
Κατάταξη των χονδρών ανακυκλωμένων αδρανών	–	
Περιεκτ. θεικών διαλυτών σε ύδωρ στα ανακυκλωμένα αδρανή	–	
Θεικά διαλυτά σε οξέα	AS _{NR}	
Ολικό θείο	SNR	
Υδατοδιαλυτά συστατικά	NPD	
Συστατικά που μεταβάλλουν το ρυθμό πήξης και σκλήρυνσης των σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες μίγματα	–	
Αντοχή σε φθορά	MDENR	
Απελευθέρωση βαρέων μετάλλων εκ διηθήσεως	Καμία / None	
Απελευθέρωση άλλων επικίνδυνων ουσιών	Καμία / None	
Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη (χονδρό μέρος)	MS ₃₅	

8. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Αγαθόκλης Τσιάκκας
Γενικός Διευθυντής
Λεμεσός, 12/06/2014